

# 5920 Solution

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een polyvinylacetaat in oplosmiddel.

## TOEPASSING

In koude jaargetijden lijm en materialen laten acclimatiseren tot kamer temperatuur. Schudden of roeren voor gebruik is aanbevolen.

## TECHNISCHE INFORMATIE

Basis : Polyvinylacetaat in oplossing.  
Soortelijk gewicht :  $0.91 \pm 0.02$  Kg/L.  
Vaste stoffen gehalte :  $38.5 \pm 0.5$  %.  
Hoedanigheid : dun vloeibaar.  
Viscositeit : 50 – 100 mPa.s.  
Kleur : transparant.  
Droogtijd : 2 - 5 min. bij +20° C.

## HOUDBAARHEID

1 jaar bij +20° C in ongeopende verpakking.

## REINIGEN

VERDUNNER.

## VERPAKKING

200 liter.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.

**BIJLARD**®  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**