

MS 2K FLOOR®



Productomschrijving:

De MS 2K FLOOR is een speciaal ontwikkelde milieuvriendelijke supersnelle 2-Komponenten parketlijm, die na 2 uur volledig belastbaar is. Door zijn unieke formule is de lijm 2x zo sterk, voorkomt doorzwellen en is tevens geschikt om hoogteverschillen tussen hout en ondervloer op te vangen tot wel 100%.

Toepassingsgebied:

Voor het verlijmen van alle soorten parket en tussenvloeren, waarbij snelheid van belang is.

Verwerking:

Komponent B eerst goed schudden en pas daarna toevoegen in de emmer met component A. Het geheel minimaal 1 minuut mixen m.b.v. BIJLARD MIXER tot er een homogene kleur is bereikt. De pot-life van de MS 2K FLOOR gemixt, bedraagt bij 20 °C. ca. 40 min. Indien er spanning op het parket staat dient men na het leggen gedurende de afbindtijd het parket met enige zware voorwerpen op zijn plaats te houden. Na het leggen mag bij 20 °C pas na 1 uur het verlijmde parket belopen worden. Schuren/lakken van het parket mag pas plaats vinden bij 20 °C na 2 uur. Natte lijmresten zijn te verwijderen met o.a. CITRONEL. De aangegeven verwerkingstijden zijn indicatief en gemeten met 65% relatieve luchtvochtigheid.

Verwerkingsomstandigheden:

De temperatuur van de werkruimte, de MS 2K FLOOR en het te lijmen materiaal, mag niet lager zijn dan +5°C en de vochtigheidsgraad van het hout moet tussen de 8% en 12% liggen.

Belangrijk:

Na het innemen van component B is de reactie gestart en is de MS-2K na het verstrijken van de potlife niet meer verwerkbaar.

Eigenschappen:

Bevat geen oplosmiddelen of isocyanaten.

Technische informatie:

Basis grondstof Component A : MSP
Kleur : Eiken
Dichtheid : ca. 1,69
Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +100°C.

Basis grondstof Component B : Activator
Kleur : Wit
Dichtheid : ca. 1
Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +100°C

Doorharding na menging :

Set a 10 kg.	15 °C	20 °C	25 °C
Pot-life	45 min	40 min	35 min
Belooftijd na	90 min	60 min	45 min
Belastbaar na	150 min	120 min	90 min

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

Opslagstabiliteit:

MS 2K FLOOR is in ongeopende verpakking, op een koele, vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden na productie houdbaar. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken (FIFO)

Verbruik:

Ca. 1 m² per kg.

Reinigen:

Gereedschappen liefst reinigen met CITRONEL.

Verpakking:

10 kg. set

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

**Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en die van uw familie**

Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te verzekeren is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestandsdelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-organisaties. Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel klimaat in uw eigen huis.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES