

BIJLARD VERDUNNER®



PRODUCTOMSCHRIJVING

VERDUNNER voor onze SPUITLIJM ROOD en TRANSPARANT.
Goed oplossend vermogen.

TOEPASSING

1. Het verdunnen van contactlijm op neopreenbasis.
2. Het reinigen en schoonmaken van de te lijmen ondergronden.
3. Het reinigen van gereedschap.

VERWERKING

Bewerking ondergrond: N.v.t.

Gereedschap: Direct uit bus verwerken.

Aanbrengmethode: Met doek of tissue aanbrengen.

Verwerkingsomstandigheden: N.v.t.

Verbruik: Sterk afhankelijk van de toepassing.

Gebruiksaanwijzing: VERDUNNER met een doek of papieren tissue op het oppervlak aanbrengen en goed verdelen. Bij het reinigen van gereedschappen goed wrijven totdat lijmresten verdwenen zijn. Bij het verwijderen van vlekken oppassen dat de materialen niet door de VERDUNNER kunnen worden aangetast. Eerst testen op een onzichtbare plaats.

EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid	: goed.
Temperatuurbestendigheid	: N.v.t.
Verdunbaarheid	: N.v.t.
Vorstbestendigheid	: N.v.t.
Chemicaliënbestendigheid	: goed oplossend vermogen van vetten, oliën e.d.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basisgrondstof	: oplosmiddelmengsel van alifaten, ketonen en esters.
Kleur	: transparant.
Vaste stofgehalte	: 0%, laat geen residu achter.
Gehalte werkzame stof	: 100%.
Dichtheid	: 729 kg/m ³ .
Viscositeit	: dun vloeibaar.
Vlampunt	: K1, (<21° C).

HOUDBAARHEID

VERDUNNER mag verwerkt worden tot uiterlijk 12 maanden na productie, mits in goed gesloten verpakking opgeslagen op een koele en bij voorkeur vorstvrije plaats. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken (FIFO).

VERPAKKING

Bussen van 1L, 5L, 25L, 200L.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES