

# BIJLARD LAKLIJM V3<sup>®</sup>



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een 1-component kunstharsdispersie met vochtinsluitremmende werking en een uitstekende hechting op gelakte- en gemelamineerde oppervlakken.

## TOEPASSING

LAKLIJM voor moeilijk verlijmbare oppervlakken zoals: PVC, (1- en 2 componenten) gelakt hout, melamine en HPL op een houten ondergrond van bijvoorbeeld multiplex, vuren, MDF of spaanplaat.

## VERWERKING

LAKLIJM éézijdig opbrengen m.b.v. lijmwal, handroller, kwast of spatel. De laklijm niet met water verdunnen, tenzij dit tot doel heeft de lijm in zijn oorspronkelijke viscositeit terug te brengen. Contact met ijzer kan zwarte vlekken tot gevolg hebben. Minstens één van beide te verlijmen oppervlakken moet poreus zijn. Oppervlakken moeten stof-, en vetvrij zijn. De lijmopbrengst werkt het beste wanneer zij opgebracht wordt op de niet poreuze zijde. Bij lagere perstemperaturen (minimaal +10°C) en een houtvochtgehalte boven de 12 % moet de aangegeven perstijd aanzienlijk verlengd worden. Daar er vele kunststoffen en lakken zijn bevelen wij u aan eerst een proef te nemen.

## TECHNISCHE INFORMATIE

Eindsterkte	: na 24 uur.
Perstijd	: bij +20 °C ca.15 min, afhankelijk van het vochtgehalte.
Open tijd	: ca. 6-8 minuten.
Persdruk	: 0,5 – 0,8 N/mm <sup>2</sup> .
Kleur	: beige
Houtvochtpercentage	: 8-12%.
Verwerkingstemperatuur	: +10°C en +30°C.
Verbruik	: 100-160 g/m <sup>2</sup> .
Ph waarde	: ca. 8 (licht alkalisch).
Hittebestendigheid	: ca. +70°C.
Vaste stof gehalte	: ca. 42%.
Viscositeit (Brookfield)	: ca. 10.000 mPa.s (+20°C).

**BIJLARD**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL ADHESIVES**

**REINIGEN**

Natte lijmresten en gereedschap reinigen met water.

**HOUDBAARHEID**

In goed gesloten verpakking in een droge en koele omgeving ten minste 9 maanden houdbaar.  
Vorstvrij bewaren.

**VERPAKKING**

0,5 kg. Doseerflacon, 10 kg. emmer

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan voor u klaar met advies.