

FLEXX FLOOR®



PRODUCTOMSCHRIJVING

Is een hoogwaardige blijvend elastische, vullende en krimpvrije mes en groef lijm op basis van MSP. Het product is oplosmiddelvrij.

TOEPASSING

Speciaal voor het kraakvrij verlijmen van alle soorten laminaat- en parketvloeren. Door de elasticiteit van de FLEXX FLOOR worden natuurlijke spanningen van de houten vloer op een juiste manier opgevangen.

VERWERKING

Knip de spuitmond af op de gewenste afmeting. Breng voldoende (niet overmatig) lijm aan in de groef van het vloerdeel. Plaats het mes van het vloerdeel direct in de groef en leg het geheel op z'n plaats. Gemorste lijm direct verwijderen. Gereedschap direct na gebruik goed schoonmaken met CITRONEL. Voor de langste houdbaarheid dient men na gebruik de flacon in te knijpen totdat de lijm er bijna uitkomt en alle lucht eruit is. Daarna direct de dop terug plaatsen.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

De temperatuur van de werkruimte, de lijm en het te lijmen materiaal mag niet lager zijn dan +5°C en de vochtigheidsgraad van het hout moet tussen de 8% en 12% liggen. Open tijd: ca. 30 minuten.

EIGENSCHAPPEN

Bevat geen oplosmiddel, isocyanaat of siliconen. Kleurvast en bestand tegen weersinvloeden zoals UV-licht, vocht, vorst en verouderingsbestendig. Bestand tegen korte inwerking van verdunde zuren, basen en zouten. Overschilderbaar met water gedragen,- en oplosmiddel houdende verven (Alkydhars verven kunnen in droging vertraagd worden). Blijvend elastisch tot maximaal 25%.

TECHNISCHE INFORMATIE

Lijmtype	: MSP
Kleur	: naturel/licht eiken
Dichtheid	: 1.680 kg/m ³
Vaste stofgehalte	: 100%
Consistentie	: pasteus
Huidvorming	: na ca. 30 minuten bij +20°C
Hardheid	: ca. 40 Shore A
Krimp	: geen
Doorharding	: ca. 2-3 mm. per 24 uur
Maximale rek	: 150%
Treksterkte	: ca. 1,0 N/mm ²

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

HOUDBAARHEID

FLEXX FLOOR mag verwerkt worden tot uiterlijk 12 maanden na productie, mits in goed gesloten verpakking opgeslagen bij een temperatuur tussen 10°C en 20°C. Vorstvrij bewaren. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken (FIFO).

VERBRUIK

90 strekkende meter per flacon.

REINIGEN

Natte lijmvlakken direct en alleen met CITRONEL verwijderen. Droge lijmvlakken zijn alleen mechanisch te verwijderen. Opgedroogde lijmresten met VERDUNNER verwijderen.

VERPAKKING

Flacon van 0.5 kg.

VOLDOET AAN

EC1 PLUS MI

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en die van uw familie

Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te verzekeren is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestandsdelen van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-organisaties. Hierdoor garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel klimaat in uw eigen huis.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES