

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Bijlard Super Bond (Lijm)  
UFI : WC6Y-P8E4-E6D6-31C7  
Andere identificatiemiddelen : 50 gr

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Relevant geïdentificeerd gebruik**

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Kleefstof op basis van cyaanacrylzuurester.  
Gebruik van de stof of het mengsel : Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen  
Hechtmiddelen, bindmiddelen

| Titel                            | Fase levenscyclus | Gebruiksbeschrijvingen |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| Bijlard Super Bond (Hechtmiddel) | Professioneel     | SU0, PC1, PROC0        |

Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen: zie paragraaf 16

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Bijlard International  
Platinastraat 141  
2718 SR Zoetermeer  
The Netherlands  
T +31 (0) 79 343 75 38  
[info@bijlard.com](mailto:info@bijlard.com), [www.bijlard.com](http://www.bijlard.com)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

| Land/Gebied | Organisatie                                                                                                     | Noodnummer                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland   | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).<br>Huispostnummer Q03.2.315. Postbus 85500 3508 GA Utrecht. | +31 88 755 80 00<br>Uitsluitend bestemd om professionele<br>hulpverleners te informeren bij acute<br>vergiftigingen (24 uur per dag en 7 dagen in de<br>week) |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315  
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319  
Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen H335  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevapenpictogrammen (CLP)



GHS07

Signaalwoord (CLP)

: Waarschuwing

Bevat

: ethyl-2-cyaanacrylaat

Gevapenaanduidingen (CLP)

: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.

P280 - Draag beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.

P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P321 - Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).

P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

EUH zinnen

: EUH202 - Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

### 2.3. Andere gevapen

Andere gevapen die niet in een indeling resulteren : Contact met de huid via stoffen op basis van cellulose (zoals katoen, rayon, linnen en viscose) leidt tot warmteontwikkeling en kan brandwonden veroorzaken.

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of de stoffen zijn niet geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

| Productnaam                               | Productidentificatie                                                                                 | Gewichtspr<br>oent<br>(Gewichtsp<br>rocent) | Indeling conform Verordening (EG)<br>Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethyl-2-cyaanacrylaat                     | CAS-Nr: 7085-85-0<br>EG-Nr: 230-391-5<br>EU Catalogus nr: 607-236-00-9<br>REACH-nr: 01-2119527766-29 | $\geq 75$                                   | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315                                                                           |
| 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol | CAS-Nr: 123-31-9<br>EG-Nr: 204-617-8<br>EU Catalogus nr: 604-005-00-4<br>REACH-nr: 01-2119524016-51  | 0,01 – 0,1                                  | Carc. 2, H351<br>Muta. 2, H341<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10) |

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Specifieke concentratiegrenzen:

| Productnaam           | Productidentificatie                                                                                 | Specifieke concentratiegrenzen (Gewichtsprocent (Gewichtsprocent)) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ethyl-2-cyanoacrylaat | CAS-Nr: 7085-85-0<br>EG-Nr: 230-391-5<br>EU Catalogus nr: 607-236-00-9<br>REACH-nr: 01-2119527766-29 | (10 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3; H335                                     |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen                             | : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). Trek vastgekleefde huid niet los.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EHBO na inademing                         | : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EHBO na contact met de huid               | : De huid wassen met zachte zeep en water. Besmette kleding en schoenen uittrekken. Verkleefde huid moet voorzichtig worden losgetrokken, bij voorkeur na het weken in warm zeepwater. Bij grote hoeveelheden die op de huid terechtkomen, kunnen oppervlakkige brandwonden ontstaan – behandel deze op de juiste manier. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.                                                                                                                                                                              |
| EHBO na contact met de ogen               | : Onmiddellijk met overvloedig water wassen, ook onder de oogleden. oek onmiddellijk medische hulp als er vaste deeltjes van uitgehard cyanoacrylaat achter het oog terechtkomen; er bestaat een risico op schurende beschadiging. Als het ooglid vastgeplakt is, probeer het dan niet met geweld te openen. Leg er een vochtige doek op die in warm water is gedrenkt. Het aangetaste oog moet worden bedekt met een natte dressing totdat het scheidingsproces is voltooid, meestal 1-3 dagen. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. |
| EHBO na opname door de mond               | : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Het speeksel lost het gestolde product binnen enkele uren uit de mond. Dringend een arts raadplegen. Het product hardt onmiddellijk uit in de mond, waardoor het vrijwel onmogelijk is om het door te slikken, maar pas op voor mogelijk verstikkingsgevaar.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zelfbescherming van de eerstehulpverlener | : EHBO-ers worden uitgerust met passende persoonlijke beschermingsmiddelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten                        | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen.                                                                                                                                                                                              |
| Symptomen/effecten na inademing           | : Kan kortademigheid, een beklemmend gevoel in de borst, keelpijn en hoesten veroorzaken.                                                                                                                                                                                                      |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : huidirritatie en rode huiduitslag. Cyanoacrylaat! Gevaarlijk! Kleeft binnen enkele seconden aan huid en ogen vast. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij grote hoeveelheden die op de huid terechtkomen, kunnen oppervlakkige brandwonden ontstaan – behandel deze op de juiste manier. |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : roodheid, jeuk, tranen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Irritatie van de keel en de luchtwegen. Het product hardt onmiddellijk uit in de mond, waardoor het vrijwel onmogelijk is om het door te slikken, maar pas op voor mogelijk verstikkingsgevaar.                                                                                              |

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Oogspoelfles met zuiver water. Trek vastgekleefde huid niet los.

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Droog chemisch product, CO<sub>2</sub>, of waternevel of standaard schuim. Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- Ongeschikte blusmiddelen : sterke waterstraal of blusmiddelen op basis van water.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Brandgevaar : Bij blootstelling aan vuur kan er een gevaarlijke polymerisatie ontstaan.
- Explosiegevaar : Langdurige blootstelling aan vuur kan houders doen scheuren of exploderen.
- Reactiviteit in geval van vuur : Bij verbranding komen irriterende gassen vrij. Bij verhitting bestaat het gevaar dat de houder door drukverhoging uit elkaar barst. Aan hitte blootgestelde houders/verpakkingen afkoelen door er water op te verstuiwen.
- Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Verbrandingsproducten kunnen het volgende bevatten: koolstofdioxide (CO en CO<sub>2</sub>) (koolstofmonoxide, koolstofdioxide) stikstofdioxide (NO, NO<sub>2</sub> enz.).

#### 5.3. Advies voor brandweelieden

- Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Nader het vuur slechts met de wind mee en alleen met een geschikte huid- en ademhalingsbescherming (enkel met toevoer lucht).
- Blusinstructies : Laat geen water in de vaten binnendringen, dit kan een heftige reactie veroorzaken.
- Bescherming tijdens brandbestrijding : Gebruik een autonoom ademhalingsapparaat en kleding die beschermt tegen chemische middelen. Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.
- Overige informatie : Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Algemene maatregelen : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

##### Voor andere personen dan de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.
- Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan.

##### Voor de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".
- Noodprocedures : De ruimte ventileren. Overbodig personeel weg laten gaan. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Voor insluiting : Absorbeer gemorste producten met zand of aarde. Gemorste vloeistof insluiten met dijken of absorptiemiddelen om de verspreiding en het wegstromen in de riolering of rivieren te voorkomen. Indien mogelijk het lek afsluiten zonder risico te nemen.
- Reinigingsmethoden : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Het gemorst product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelzand. Gescheiden van ander materiaal bewaren.
- Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Extra gevaren bij verwerking : Voor zover bekend levert dit product geen specifiek gevaar op onder normale gebruiksomstandigheden.
- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.
- Hygiënische maatregelen : Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Technische maatregelen : Opslaan in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van hitte.
- Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
- Niet combineerbare stoffen : Oxiderende stoffen. Aminen. alcoholen. Sterke basen. Reageert in contact met water.
- Incompatible materials for storage : Warmtebronnen. Water.
- Opslagtemperatuur : 2 – 24 °C Opslaan in een gekoelde ruimte (0 - 10°C)
- Hitte- en ontvlammingsbronnen : Kan bij afwezigheid van stabilisatoren, met name in een zuur milieu of als de uiterste gebruiksdatum is verstreken, exotherme polymerisatie veroorzaken.
- Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Op een droge plaats bewaren.
- Verpakkingsmateriaal : Het product altijd bewaren in een verpakking van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### DNEL en PNEC

| ethyl-2-cyaanacrylaat (7085-85-0)           |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| DNEL/DMEL (Werknemers)                      |                        |
| Acuut - systemische effecten, inhalatie     | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
| Acuut - lokale effecten, inhalatie          | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
| Langdurig - lokale effecten, inhalatie      | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL/DMEL (Algemene bevolking)              |                        |
| Acuut - systemische effecten, inhalatie     | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
| Acuut - lokale effecten, inhalatie          | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
| Langdurig - lokale effecten, inhalatie      | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

#### DNEL/DMEL (Werknemers)

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 3,33 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 2,1 mg/m <sup>3</sup>          |

#### DNEL/DMEL (Algemene bevolking)

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Langdurig - systemische effecten, oraal     | 0,6 mg/kg lichaamsgewicht/dag  |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 1,05 mg/m <sup>3</sup>         |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 1,66 mg/kg lichaamsgewicht/dag |

#### PNEC (Water)

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| PNEC aqua (zacht water)               | 0,57 µg/L  |
| PNEC aqua (zeewater)                  | 0,057 µg/l |
| PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) | 1,34 µg/L  |

#### PNEC (Sedimenten)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PNEC sediment (zoet water) | 4,9 µg/kg dg  |
| PNEC sediment (zeewater)   | 0,49 µg/kg dg |

#### PNEC (Bodem)

|            |               |
|------------|---------------|
| PNEC bodem | 0,64 µg/kg dg |
|------------|---------------|

#### PNEC (STP)

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| PNEC waterzuiveringsinstallatie | 0,71 mg/l |
|---------------------------------|-----------|

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Passende technische maatregelen

#### Passende technische maatregelen:

Zorg voor voldoende ventilatie. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Nauwaansluitende bril.

#### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



### Bescherming van de ogen en het gezicht

#### Bescherming van de ogen:

Aanbeveling: Veiligheidsbril met zijbescherming conform EN 166 dragen.

### Bescherming van de huid

#### Huid en lichaam bescherming:

Normale werkkleding

#### Bescherming van de handen:

Aanbeveling: De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Handschoenen moeten vervangen worden na elk gebruik en bij alle sporen van slijtage of perforatie.

Handschoenen. Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact (Aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten permeatie volgens EN 374): bv. nitrilrubber (> = 0,4 mm), butylrubber (> = 0,7 mm) en anderen.

#### Andere Huidbescherming

#### Materiaalkeuze beschermende kleding:

Draag geschikte beschermende kleding.

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Aanbevolen : filter A (Bruin). (EN 14387). Herbruikbaar halfmasker

### Beheersing van milieublootstelling

#### Beheersing van milieublootstelling:

Voorkom lozing in het milieu.

#### Overige informatie:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Contact met de huid via stoffen op basis van cellulose (zoals katoen, rayon, linnen en viscose) leidt tot warmteontwikkeling en kan brandwonden veroorzaken.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                                                              |
| Kleur                                           | : Kleurloos.                                                             |
| Voorkomen                                       | : Clear, colorless liquid.                                               |
| Geur                                            | : Bijtend.                                                               |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar                                                       |
| Smeltpunt                                       | : -31 °C                                                                 |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar                                                       |
| Kookpunt                                        | : 214 °C @100.3 Kpa                                                      |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar                                                       |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar                                                       |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar                                                       |
| Vlampunt                                        | : > 85 °C                                                                |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : 485 °C                                                                 |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                                                       |
| pH                                              | : de stof of het mengsel reageert met water                              |
| Viscositeit, kinematisch                        | : ≈ 1440000000 mm <sup>2</sup> /s (Berekende waarde)                     |
| Viscositeit, dynamisch                          | : ≈ 1500 cP Anton Paar kegel- en plaat, gecontroleerde spanningsreometer |
| Oplosbaarheid                                   | : Water: 24 µg/mL @20 °C and pH 6.6                                      |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : 0,776 @ 22°C & pH 6.3                                                  |
| Dampspanning                                    | : 21 Pa @20°C                                                            |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                                                       |
| Dichtheid                                       | : 1,1                                                                    |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar                                                       |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar                                                       |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing                                                    |

### 9.2. Overige informatie

#### Andere veiligheidskenmerken

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| VOC-gehalte            | : < 3 g/l                                           |
| Aanvullende informatie | : Polymeriseert bij blootstelling aan water (vocht) |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief. Contact met water vermijden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. Polymeriseert bij blootstelling aan water (vocht). Bij blootstelling aan vuur kan er een gevaarlijke polymerisatie ontstaan.

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Hardingstijd | : < 50 seconden |
|--------------|-----------------|

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend. Polymeriseert bij blootstelling aan een temperatuurverhoging: een drukverhoging kan de gesloten houder doen barsten.

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Beschermen tegen vorst. Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. Water, vocht.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Onverenigbaar met water, vochtige lucht. Te vermijden stoffen: Oxiderende middelen. Reductiemiddelen. Zuren. Basen (logen). Aminen. alcoholen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan zoals: koolmonoxide en kooldioxide, rook en stikstofoxiden (NOx).

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

#### ethyl-2-cyaanacrylaat (7085-85-0)

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat      | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| LD50 dermaal konijn | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                       |

#### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat       | > 375 mg/kg lichaamsgewicht Sprague-Dawley (male/female); OECD 401                    |
| LD50 dermaal konijn  | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht New Zealand White (male/female); EU Method B.3; OECD 402 |
| LC50 Inhalatie - Rat | ≥ 7,8 mg/l air (1 u, Rat, Vrouwelijk, Read-across, Inhalatie (aerosol), 14 dag(en))   |
| ATE oral             | 500 mg/kg lichaamsgewicht                                                             |

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.  
pH: de stof of het mengsel reageert met water

#### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| pH | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur |
|----|--------------------------------------------|

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
pH: de stof of het mengsel reageert met water

#### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| pH | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur |
|----|--------------------------------------------|

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld  
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld  
Carcinogeniteit : Niet ingedeeld

#### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

|            |                     |
|------------|---------------------|
| IARC-groep | 3 - Niet indeelbaar |
|------------|---------------------|

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld  
STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### ethyl-2-cyaanacrylaat (7085-85-0)

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)          | 20 – 25 mg/kg lichaamsgewicht/dag      |
| NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen) | 73,9 – 109,6 mg/kg lichaamsgewicht/dag |

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

### Bijlard Super Bond (Lijm)

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | ≈ 144000000 mm <sup>2</sup> /s (Berekende waarde) |
|--------------------------|---------------------------------------------------|

### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | Niet van toepassing (vaste stof) |
|--------------------------|----------------------------------|

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Overige informatie

Overige informatie : Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Inademing van dampen kan de luchtwegen irriteren. Cyanoacrylaat hecht binnen enkele seconden aan huid en oogleden.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet ingedeeld

### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen           | 0,638 mg/l Oncorhynchus mykiss; 96h; OECD 203                                                                                                             |
| EC50 - Schaaldieren     | 0,134 mg/l Daphnia magna; 48h; OECD 202                                                                                                                   |
| EC50 - Schaaldieren [2] | 0,061 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                        |
| EC50 72h - Algen        | 0,33 mg/l Raphidocelis subcapitata; OECD 201                                                                                                              |
| ErC50 algen             | 0,053 mg/l (Equivalent aan of overeenkomend met OESO 201, 72 u, Pseudokirchneriella subcapitata, Statisch systeem, Zoet water, Experimentele waarde, GLP) |
| NOEC (acuut)            | 0,029 – 0,095 48 h                                                                                                                                        |
| NOEC (chronisch)        | 0,066 – 0,1 mg/l 32 d                                                                                                                                     |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Bijlard Super Bond (Lijm)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Snel afbreekbaar |
|---------------------------------|------------------|

#### ethyl-2-cyaanacrylaat (7085-85-0)

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Snel afbreekbaar |
|---------------------------------|------------------|

### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid    | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in de bodem, Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water. |
| Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) | 0,48 – 1,1 g O <sub>2</sub> /g stof                                                          |
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV)    | 1,83 g O <sub>2</sub> /g stof                                                                |
| ThZV                               | 1,89 g O <sub>2</sub> /g stof                                                                |
| Biodegradatie                      | 70 % 14d; OECD 301 C                                                                         |

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 12.3. Bioaccumulatie

#### Bijlard Super Bond (Lijm)

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | 0,776 @ 22°C & pH 6.3 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

#### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BCF - Vissen [1]                                | 3,162 l/kg ww                                     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | ≈ 0,59 @ 20 °C                                    |
| Bioaccumulatie                                  | Weinig vermogen tot bioaccumulatie (Log Kow < 4). |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

#### 1,4-dihydroxybenzeen; hydrochinon; chinol (123-31-9)

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Oppervlaktespanning                                               | Geen gegevens beschikbaar in de literatuur |
| Organisch-koolstof-genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) | 0,97 – 1,6 (log Koc, Geschatte waarde)     |
| Ecologie - bodem                                                  | Zeer mobiel in de bodem.                   |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

#### Bijlard Super Bond (Lijm)

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Overige informatie | Voorkom lozing in het milieu. |
|--------------------|-------------------------------|

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale wetgeving afval                            | : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ecologische informatie over afval                    | : Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Europese afvalstoffenlijst (LoW, EG 2000/532)        | : 15 01 10* - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd<br>08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat                                                                                                                                                                                                    |
| HP-code                                              | : HP5 - „Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit”: afvalstoffen die specifieke doelorgaantoxiciteit kunnen veroorzaken, hetzij door eenmalige of door herhaalde blootstelling, of die acute toxische effecten veroorzaken bij aspiratie.<br>HP4 - „Irriterend – huidirritatie en oogletsel” afvalstoffen die bij aanbrenging huidirritatie of letsel aan het oog kunnen toebrengen. |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                         | IMDG | IATA | ADN | RID |
|-------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                         |      |      |     |     |
| Niet ingedeeld als gevaarlijk volgens de transportwetgeving |      |      |     |     |

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                                                         | IMDG             | IATA             | ADN              | RID              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                  |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar.                                    |                  |                  |                  |                  |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Niet gereguleerd

#### Transport op open zee

Niet gereguleerd

#### Luchtransport

Niet gereguleerd

#### Transport op binnenlandse wateren

Niet gereguleerd

#### Spoorwegvervoer

Niet gereguleerd

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

#### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

| REACH lijst van beperkingen (Annex XVII) |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referentie code                          | Toepasbaar op         | Vermelding of omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3(b)                                     | ethyl-2-cyanaacrylaat | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10 |

#### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

#### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

#### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

### Verordening Ozon (2024/590)

Niet opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

### Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik

### VOS-richtlijn (2004/42)

VOC-gehalte : < 3 g/l

### Verordening precursoren voor explosieven (EU 2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (EG 273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

### Nationale voorschriften

#### Nederland

ABM categorie : B(3) - schadelijk voor in water levende organismen  
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

| Afkortingen en acroniemen: |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                        | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                          |
| CLP                        | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                                               |
| DNEL                       | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                                              |
| EC50                       | Mediaan effectieve concentratie                                                                                                            |
| LC50                       | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                                                          |
| LD50                       | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                                                          |
| PBT                        | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                                             |
| PNEC                       | Voorspelde concentratie(s) zonder effect                                                                                                   |
| REACH                      | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| STP                        | Waterzuiveringsinstallatie                                                                                                                 |
| zPzB                       | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                                                                              |

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Overige informatie

: AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt.

### Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen:

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oraal) | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                                                                 |
| Aquatic Acute 1      | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                                   |
| Carc. 2              | Kankerverwekkendheid, Categorie 2                                                                                     |
| Eye Dam. 1           | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                                           |
| Eye Irrit. 2         | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                                                           |
| Muta. 2              | Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 2                                                                          |
| Skin Irrit. 2        | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                                  |
| Skin Sens. 1         | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                                                       |
| STOT SE 3            | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen                 |
| H302                 | Schadelijk bij inslikken.                                                                                             |
| H315                 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                            |
| H317                 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                          |
| H318                 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                                        |
| H319                 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                    |
| H335                 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                                          |
| H341                 | Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.                                                                   |
| H351                 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                                                              |
| H400                 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                                     |
| EUH202               | Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. |

### Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| PC1   | Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen |
| PROC0 | Overige                            |
| SU0   | Overige                            |

### Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Berekeningsmethode |
| Eye Irrit. 2  | H319 | Berekeningsmethode |
| STOT SE 3     | H335 | Berekeningsmethode |

De indeling is in overeenstemming met

: ATP 12

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

# Bijlard Super Bond (Lijm)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

---

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.