

0023 Sprühkleber High Tack



PRODUKTBESCHREIBUNG

0023 ist ein Haftkleber mit hoher Anfangshaftung und deshalb geeignet für die Verklebung vieler Möbelschaumstoffen wie Latex, Polyether - und Polyurethan-Schaumstoffen.

Auch geeignet für die Befestigung von Unterlagen, vieler Arten Teppich und Teppichfliesen. Daneben kann es zum Verkleben von verschiedenen Materialien wie beispielsweise Papier, Pappe, Textilien, Kunstleder etc. und in Kombination miteinander eingesetzt werden. Und zur nicht dauerhafter Verklebung von Baufolie. Einstellbares Sprühbild; Sprühpattern: webbing.

Nicht empfohlen für die Verklebung von Polystyrolschaumstoff.

PRODUKTANWENDUNG

Die zu verbindenden Materialien müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Die Möbelschaumstoffen zweiseitig kleben.

Bei 20 ° C und 65% Luftfeuchtigkeit reicht eine Wartezeit von 30 Sekunden. Die Verbindung kann damit fast unmittelbar festgestellt werden.

Nicht-porösen Materialien (zB Leder) Klebstoff zweiseitig anwenden. Ca. 2 Minuten trocknen lassen und dann fest andrücken.

Baufolie 1-seitig anwenden und sofort verschmelzen.

TECHNISCHE DATEN

Base	: SBR-Kautschuk und Harze in Lösung
Spezifisches Gewicht	: 0,84 ± 0,02 kg / L
Beschaffenheit	: Sprühdose
Feststoffgehalt	: 30 ± 0,5%
Kapazität	: dünnflüssig
Viskosität	: 20 - 50 mPa.s
Farbe	: transparent gelb
Trockenzeit	: 2 min +20°C (2- seitig klebend)
Offene Zeit	: max. 15 Minuten
Hitzebeständigkeit	: +60° C

HALTBARKEIT

1 Jahr bei +20° C ungeöffneter Verpackung

VERPACKUNG

500 ml. Sprühdose

REINIGUNGSMITTEL

VERDUNNER

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

Unsere Verarbeitungsempfehlungen basieren sich auf ausführliche Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Vielfalt von Materialien und Umständen, unter denen gearbeitet wird, können wir keine Haftung für die erhaltenen Resultate übernehmen und/oder für jeglichen Schaden, der als Folge des Gebrauchs des Produkts entsteht. Wir unterstützen Sie allerdings jederzeit gern mit Beratung.