

0023 SBR Sprühkleber High Tack



PRODUKTBESCHREIBUNG

0023 ist ein Haftkleber mit hoher Anfangshaftung und deshalb geeignet für die Verklebung vieler Möbelschaumstoffen wie Latex, Polyether - und Polyurethan-Schaumstoffen. Auch geeignet für die Befestigung von Unterlagen, vieler Arten Teppich und Teppichfliesen. Daneben kann es zum Verkleben von verschiedenen Materialien wie beispielsweise Papier, Pappe, Textilien, Kunstleder etc. und in Kombination miteinander eingesetzt werden. Und zur nicht dauerhafter Verklebung von Baufolie.

Nicht empfohlen für die Verklebung von Polystyrolschaumstoff.

PRODUKTANWENDUNG

Die zu verbindenden Materialien müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Die Möbelschaumstoffen zweitseitig kleben. Bei 20 ° C und 65% Luftfeuchtigkeit reicht eine Wartezeit von 30 Sekunden. Die Verbindung kann damit fast unmittelbar festgestellt werden. Nicht-porösen Materialien (zB Leder) Klebstoff zweitseitig anwenden. Ca. 2 Minuten trocknen lassen und dann fest andrücken. Baufolie 1-seitig anwenden und sofort verschmelzen. In kalten Jahreszeiten der Klebstoff und Materialien auf Raumtemperatur akklimatisieren lassen. Schütteln oder umrühren vor Gebrauch ist empfohlen.

EINSTELLUNG DER SPRITZGERÄTE

Gravity Spritzpistole: Nadelloch 2,5mm (Wenderadius), Luftdruck 4-6 bar

Druckbehälter/Pumpe: Nadelloch 2,5mm (Wenderadius), Luftdruck 4-6 bar, Materialdruck 1,5 bis 3 bar

TECHNISCHE DATEN

Base	: SBR-Kautschuk und Harze in Lösung
Spezifisches Gewicht	: 0,82 kg/L
Festkörpergehalt	: 30 ± 0,5%
Kapazität	: dünnflüssig
Viskosität	: 20 - 50 mPa.s
Farbe	: transparent gelb
Trockenzeit	: 2 min +20°C (2- seitig klebend)
Offene Zeit	: bis zu 15 Minuten
Hitzebeständigkeit	: +60° C

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

HALTBARKEIT

1 Jahr bei 20° C bei ungeöffneter Verpackung

VERPACKUNG

200L

REINIGUNGSMITTEL

VERDUNNER

Unsere Verarbeitungsempfehlungen basieren sich auf ausführliche Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Vielfalt von Materialien und Umständen, unter denen gearbeitet wird, können wir keine Haftung für die erhaltenen Resultate übernehmen und/oder für jeglichen Schaden, der als Folge des Gebrauchs des Produkts entsteht. Wir unterstützen Sie allerdings jederzeit gern mit Beratung.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES