

BIJLARD LIJMSPRAY 0099

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ist ein sprühbarer Kontaktkleber auf Basis von synthetischem Kautschuk. Der Kleber hat ein breites Anwendungsspektrum und ist ideal zum Verkleben von:

- Stoffen
- Teppich, Teppichfliesen, Unterteppich
- Schaumstoff (Flocken, Teile, Hinterfüllungen usw.)
- Papier, Karton (Schließen und Stapeln von Schachteln)
- Isolierung im Bau- und Innenausbau
- Polystyrolschaum
- Textilien, Filz usw.
- Poster, Reproduktionen
- Kunststofffolien

PRODUKTANWENDUNG

Die zu verklebenden Materialien müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Aus einem Abstand von etwa 20 cm sprühen. Bei Polystyrol sollte ein größerer Abstand eingehalten werden. In kalten Perioden müssen Klebstoff und Materialien auf Raumtemperatur gebracht werden. Vor Gebrauch wird empfohlen, zu schütteln oder umzurühren. Dauerhafte Verklebung: Eine dünne Schicht Kleber auf beide Seiten auftragen. Nach etwa 5 Minuten Trocknungszeit können beide Flächen zusammengefügt werden. Maximale Offenzeit beträgt 45 Minuten.

Nicht-dauerhafte Verklebung: Eine dünne, gleichmäßige Schicht auf eine der Flächen sprühen. Kurz trocknen lassen, bevor die Teile zusammengefügt werden. Die Verbindung kann gelöst werden, ohne die Oberflächen zu beschädigen. Nicht für den Außeneinsatz empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Basis	: Synthetischen SBR Kautschuk und Harze in Lösungsmittel
Spez. Gewicht	: 0.75± 0.02 Kg/L
Feststoffgehalt	: 23 ± 0,5 %
Beschaffenheit	: dünnflüssig
Viskosität	: 50 – 200 mPa.s
Farbe	: milchfarbig
Trockenzeit	: ca. 5 min. +20°C
Offene Zeit	: max. 45 min
Hitzebeständigkeit	: +80°C Belastungstest

HALTBARKEIT

1 Jahr bei +20°C in ungeöffneter Verpackung

REINIGUNG

VERDÜNNER

VERPACKUNG

25 L. UND 200 L.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen basieren sich auf ausführliche Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Vielfalt von Materialien und Umständen, unter denen gearbeitet wird, können wir keine Haftung für die erhaltenen Resultate übernehmen und/oder für jeglichen Schaden, der als Folge des Gebrauchs des Produkts entsteht. Wir unterstützen Sie allerdings jederzeit gern mit Beratung.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES