

B100

Heavy Duty Sprühkleber



PRODUKTBESCHREIBUNG

B100 ist ein "heavy duty" Kontaktkleber mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Für schnelle, saubere, einfache und wirtschaftliche Bindung und Montage von Materialien innerhalb der Polsterung oder verwandte Anwendungen bis zu 50°C. Ideal zum Kleben von Latex, Polyether- und PU - Schaumstoff, Filz, Stoff, Papier, Pappe, Faserplatten, Isolationsmaterial beiderseitig oder auf Holz, Stein, Stahl, usw. Geeignet für Reparaturzwecke. Nicht für die Verklebung von weichmacherhaltigen Oberflächen empfohlen. Einstellbares Spritzbild. Spritzbild webbing. **Nicht für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaum empfohlen.**

Produktanwendung

Die zu verbindenden Materialien müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Bei Möbelschäume beiderseitig aufbringen. Bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit ist eine Wartezeit von 30 Sekunden ausreichend; die Verbindung kann daher fast sofort erreicht werden.

Auf nicht- poröse Materialien (z. B. Kunstleder) Klebstoff beiderseitig anbringen. Ca. 2 Minuten. Trocknen lassen bevor die beide Teile zusammenkleben und dann fest andrücken.

TECHNISCHE DATEN

Basis	: SBR-Kautschuk und Harze in Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht	: 0,8 ± 0,02 kg / L
Festkörpergehalt	: 15 ± 1%
Kapazität	: Spray
Viskosität	: 50 bis 200 mPas
Farbe	: transparent gelb
Trockenzeit	: 2 min +20°C, (2-seitig Klebstoff)
Offene Zeit	: max. 5 Minuten
Hitzebeständigkeit	: +50°C

HALTBARKEIT

1 Jahr bei +20°C in ungeöffneter Verpackung

REINIGUNGSMITTEL

VERDUNNER

VERPACKUNG

400 ml Sprühdose

Unsere Verarbeitungsempfehlungen basieren sich auf ausführliche Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Vielfalt von Materialien und Umständen, unter denen gearbeitet wird, können wir keine Haftung für die erhaltenen Resultate übernehmen und/oder für jeglichen Schaden, der als Folge des Gebrauchs des Produkts entsteht. Wir unterstützen Sie allerdings jederzeit gern mit Beratung.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES