

LATEX KONTAKTKLEBER 330®



PRODUKTBESCHREIBUNG

LATEX KONTAKTKLEBER 330 ist ein Kleber auf Basis von Naturgummilatex und eignet sich zum Kleben von:

- Board Werkstoffe;
- Akustische Fliesen;
- Textil-, Jute, Filz e.d.;
- Kokosmatten;
- Veneers im Yachtbau;
- HPL

LATEX KONTAKTKLEBER 330 ist nicht geeignet für die Verklebung von hellen PVC mit Textilrücken (Vistram, Suwide). Bestimmte Stoffe, die manche Lack- und Textiltypen enthalten, können den Kleber schneller veralten und daher verliert er seine Haftung.

Vorteile LATEX KONTAKTKLEBER 330:

- vor der Verwendung braucht er nicht gerührt zu werden
- alterungsbeständig (wenn nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt);
- Es ist leicht zu verarbeiten;
- Ist sparsam im Gebrauch;
- Bietet eine elastische Verbindung;
- brennt nicht; -
- Ist Feuchtigkeit resistent;

VERARBEITUNG

Die zu verklebenden Materialien müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

Beide Oberflächen mit einem Pinsel gleichmäßig und nicht zu dick grundieren.

Leim mindestens 20 Minuten trocknen lassen. Die Trocknungszeit ist länger bei Temperaturen niedriger als +20 °C und wenn die Luftfeuchtigkeit höher als 65% ist.

Dann die Flächen in die richtige Position einstellen. Einmal verklebte Flächen sind nicht mehr zu korrigieren!

Nach der Zusammenlegung die Oberfläche mit ausreichendem Druck (mindestens 4 kg / cm²) festdrücken.

Wenn manuell verarbeitet, drücken Sie mit einer Walze aus der Mitte zu den Seiten um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

Lagerung zwischen +10 und +25 °C.

Kleber nicht unter einer Temperatur von +10 °C anwenden.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES

TECHNISCHE DATEN

Basis	: natürliche Latex
Spezifisches Gewicht	: 0,95 ± 0,02 kg / L
Feststoffgehalt	: ± 60%
Beschaffenheit	: flüssig
Viskosität	: 125 bis 250 mPa.s
Farbe	: Creme
Trockenzeit	: 20 min. +20°C; Luftfeuchtigkeit 65%
pH-Wert	: ca. 10
Hitzebeständigkeit	: +90 ° C

HALTBARKEIT

1 Jahr bei 20° C Ungeöffneter Verpackung

LAGERUNG

frostfrei lagern

VERPACKUNG

500 gr Flakon, 5 kg Jerrycan, 25 kg Jerrycan

REINIGUNG

mit Wasser Getrocknete Flecken mit Verdunner

Unsere Verarbeitungshinweise beruhen auf umfangreichen Untersuchungen. Auf grund der großen Verschiedenheit der Materialien und Bedingungen beim Einsatz unserer Produkte können wir keine Haftung für die erhaltenen Ergebnisse und/oder irgendwelche Schäden übernehmen, die infolge des Produktgebrauchs eintreten könnten. Wir stehen Ihnen mit unseren Ratschlägen zur Verfügung.

BIJLARD®
PROFESSIONAL ADHESIVES