

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Produktform   | : Gemisch                      |
| Produktname   | : Bijlard Super Bond Activator |
| UFI           | : 886Y-58QR-N009-H1EJ          |
| Produktart    | : Aktivator                    |
| Zerstäuber    | : Aerosol                      |
| Produktgruppe | : Handelsprodukt               |

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Relevante identifizierte Verwendungen**

|                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Spezifikation für den industriellen/professionellen Gebrauch | : Gewerbliche Verwendungen<br>Industrielle Verwendung |
| Verwendung des Stoffs/des Gemischs                           | : Aktivator                                           |

| Titel                        | Lebenszyklusabschnitt | Verwendungsdeskriptoren |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Bijlard Super Bond Activator | Gewerblich            | SU0, PC1, PROC0         |

Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren: Siehe Abschnitt 16.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Bijlard International  
Platinastraat 141  
2718 SR Zoetermeer  
The Netherlands  
T +31 (0) 79 343 75 38  
[info@bijlard.com](mailto:info@bijlard.com), [www.bijlard.com](http://www.bijlard.com)

**1.4. Notrufnummer**

| Land/Region | Organisation                                                                                                                        | Notrufnummer     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Deutschland | Giftnotruf der Charité - Universitätsmedizin Berlin.<br>CBF, Haus VIII (Wirtschaftsgebäude), UG.<br>Hindenburgdamm 30 12203 Berlin. | +49 (0) 30 19240 |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aerosol, Kategorie 1                                                                      | H222;H229 |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                                         | H319      |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen | H336      |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

**Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen**

Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

# Bijlard Super Bond Activator


## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)



Signalwort (CLP)

: Gefahr

Enthält

: ISOPROPYL ALCOHOL

Gefahrenhinweise (CLP)

: H222 - Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
: P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.  
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.  
: Ausnahme von den Kennzeichnungsvorschriften gemäß CLP-Artikel 23(c); Anhang I Teil 1 Abschnitt 1.3.3.  
Nur für gewerbliche Anwender.

Zusätzliche Sätze

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

| Produktname                                                          | Produktidentifikator                                                                               | % w/w<br>(% w/w) | Einstufung gemäß Verordnung<br>(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ISOPROPYL ALCOHOL<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) | CAS-Nr.: 67-63-0<br>EG-Nr.: 200-661-7<br>EG Index-Nr.: 603-117-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119457558-25 | 50 – 75          | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

Produkt unterliegt CLP-Anhang I, Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geändert.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein

: In Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen stets einen Arzt aufsuchen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen

: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen, Arzt aufsuchen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt

: Haut mit milder Seife und Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Sofort mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Rötung, ärztliche Hilfe herbeiholen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen, wenn Krankheitssymptome auftreten.                                                                                                  |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptome/Wirkungen                   | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                                                                                               |
| Symptome/Wirkungen nach Einatmen     | : Das Einatmen von Dämpfen kann Schläfrigkeit, Schwindel, Husten und Kopfschmerzen verursachen. Übermäßige Exposition kann verursachen: Störung des zentralen Nervensystems, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Schläfrigkeit, Verlust des Koordinationsvermögens. |
| Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt  | : Verursacht leichte Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.                                    |
| Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt | : Bewirkt Tränenfluss. Schwache Augenreizung, stechend.                                                                                                                                                                                                          |
| Symptome/Wirkungen nach Verschlucken | : Das Verschlucken des Materials kann zu Reizungen der Magen-Darm-Schleimhaut, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen führen. Schwindelanfälle, Kopfschmerzen, Übelkeit.                                                                              |
| Chronische Symptome                  | : Längere Exposition bei niedriger Konzentration kann ein Lungenödem verursachen.                                                                                                                                                                                |

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Trockenlöschmittel, CO <sub>2</sub> oder Wassersprühstrahl oder gewöhnlicher Schaum. Löschmittel auf die Umgebung abstimmen. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Wasservollstrahl oder Löschmittel auf Wasserbasis.                                                                           |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgefahr                               | : Extrem entzündbares Aerosol. Bildung entzündbarer Dampf-Luftgemische möglich.                                                                           |
| Explosionsgefahr                          | : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.                                                                                                 |
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Verbrennungsprodukte können Folgendes umfassen: Kohlenoxide (CO, CO <sub>2</sub> ) (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid) Stickoxide (NO, NO <sub>2</sub> usw.). |

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandschutzvorkehrungen        | : Nicht dem Brand nähern, ausgenommen in Windrichtung bei angemessenem Haut- und Atemschutz (nur Pressluftatmer).                                                                                                                        |
| Löschanweisungen               | : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen. |
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten.                                                                                                                                           |
| Sonstige Angaben               | : Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.                                                                                                                                                                              |

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen                   | : Persönliche Schutzausrüstung tragen. |
| Nicht für Notfälle geschultes Personal |                                        |
| Notfallmaßnahmen                       | : Unbeteiligte Personen evakuieren.    |

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zur Rückhaltung     | : Verschüttete Mengen aufnehmen.                                                                                                                                                                                                                   |
| Reinigungsverfahren | : Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. Empfohlene Personenschutz-ausrüstung tragen. Das Produkt mechanisch aufnehmen. Reststoffe eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. |
| Sonstige Angaben    | : Die Anlage muss in der Lage sein, mit Aerosoldosen umzugehen.                                                                                                                                                                                    |

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten   | : Bei Gebrauch Bildung entzündbarer Dampf-Luftgemische möglich. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Kann beim Erhitzen explodieren. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.    |
| Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung | : Einatmen von Dampf, Nebel, Aerosol vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nicht in die Augen sprühen. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot. |
| Hygienemaßnahmen                        | : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.                                                             |

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

|                                             |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische Maßnahmen                        | : Geltende Vorschriften über die Entsorgung beachten.                                                                                           |
| Lagerbedingungen                            | : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem brandsicheren Ort aufbewahren. Fernhalten von: Zündquellen. |
| Unverträgliche Produkte                     | : Starke Säuren. Starke Basen. Starke Oxidationsmittel. Aluminium.                                                                              |
| Unverträgliche Materialien bei der Lagerung | : Wärmequellen. Direkte Sonnenbestrahlung. Flammen oder Funken. heißen Oberflächen. offenen Flammen.                                            |
| Lagertemperatur                             | : < 45 °C                                                                                                                                       |
| Wärme- oder Zündquellen                     | : Von Wärmequellen fernhalten (z.B. heiße Oberflächen), Funken und offenen Flammen.                                                             |
| Lager                                       | : Feuerfester Lagerraum. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.                                                                              |
| Verpackungsmaterialien                      | : Nur in Originalbehälter aufbewahren.                                                                                                          |

#### Deutschland

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Lagerklasse (LGK, TRGS 510) | : LGK 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge |
|-----------------------------|--------------------------------------------|

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Aktivator.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                       |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Propan-2-ol           |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 500 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                    | 200 ppm               |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 2(II)                 |

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung                                       | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden                                                                       |
| Rechtlicher Bezug                               | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lokale Bezeichnung                              | Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Biologischer Grenzwert                          | 25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: B = Vollblut - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2012 DFG<br>25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2012 DFG |
| Rechtlicher Bezug                               | TRGS 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### DNEL- und PNEC-Werte

| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)                   |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                             |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ         | 1000 mg/m <sup>3</sup>      |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 888 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 500 mg/m <sup>3</sup>       |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                             |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ         | 178 mg/m <sup>3</sup>       |
| Akut - systemische Wirkung, oral              | 51 mg/kg KW/Tag             |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 26 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 89 mg/m <sup>3</sup>        |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 319 mg/kg Körpergewicht/Tag |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Dichtschließende Schutzbrille.

#### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



### Augen- und Gesichtsschutz

#### Augenschutz:

Empfehlung: Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 tragen.

### Hautschutz

#### Haut- und Körperschutz:

Normale Arbeitsanzüge

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Handschutz:

Empfehlung: Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitätsmerkmalen abhängig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Handschuhe müssen nach jeder Verwendung und bei Auftreten von Verschleißspuren oder Perforation ersetzt werden. Handschuhe. Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit selon EN 374): Nitrilkautschuk zB (> = 0,4 mm), Butylkautschuk (> = 0,7 mm) und andere.

### Sonstigen Hautschutz

#### Materialien für Schutzkleidung:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

### Atemschutz

#### Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Empfohlen: Filter A (braun). (EN 14387). Wiederverwendbare Halbmaske

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

#### Sonstige Angaben:

Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Der Kontakt mit der Haut über Stoffe auf Zellulosebasis (z. B. Baumwolle, Rayon, Leinen, Viskose) erzeugt Wärme und kann zu Verbrennungen führen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                   | : Flüssig                                                                                                                                |
| Farbe                                             | : Farblos.                                                                                                                               |
| Geruch                                            | : alkoholisch.                                                                                                                           |
| Geruchsschwelle                                   | : Nicht verfügbar                                                                                                                        |
| Schmelzpunkt                                      | : ≈ 89 °C                                                                                                                                |
| Gefrierpunkt                                      | : Nicht verfügbar                                                                                                                        |
| Siedepunkt                                        | : 82 °C                                                                                                                                  |
| Entzündbarkeit                                    | : Entzündliche Dampf/Luft-Gemische können entstehen.<br>Hochentzündlich                                                                  |
| Explosive Eigenschaften                           | : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Dämpfe können eine entzündbares und explosionsfähiges Gemisch mit Luft bilden. |
| Brandfördernde Eigenschaften                      | : Nicht brandfördernd.                                                                                                                   |
| Untere Explosionsgrenze                           | : ≈ 2 Vol-%                                                                                                                              |
| Obere Explosionsgrenze                            | : ≈ 10 Vol-%                                                                                                                             |
| Flammpunkt                                        | : -40 °C                                                                                                                                 |
| Zündtemperatur                                    | : 399 °C @1013hPa                                                                                                                        |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar                                                                                                                        |
| pH-Wert                                           | : Nicht verfügbar                                                                                                                        |
| Viskosität, kinematisch                           | : 2,2 mm²/s Viscosity, kinematic in 10 <sup>-6</sup> m²/s (40 °C) ISO 3104/3105                                                          |
| Löslichkeit                                       | : Wasser: ≈ 1000 g/l Material ist wasserlöslich                                                                                          |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar                                                                                                                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | : < 3 (geschätzter Wert)                                                                                                                 |
| Dampfdruck                                        | : ≈ 412 kPa @20°C                                                                                                                        |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar                                                                                                                        |
| Dichte                                            | : ≈ 0,799 g/cm³ @20°C                                                                                                                    |
| Relative Dichte                                   | : 0,8                                                                                                                                    |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : ≈ 2                                                                                                                                    |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar                                                                                                                        |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

% entzündbare Bestandteile : 100 %

#### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

VOC-Gehalt : 695 g/l 99% Entzündliche Inhaltsstoffe

Sonstige Eigenschaften : Gas/Dampf schwerer als Luft bei 20°C

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil bei empfohlenen Lager- und Anwendungsbedingungen gemäß Teil 7. Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Berstende Aerosolbehälter können durch einen Brand mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert werden.

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Starke Basen. Starke Oxidationsmittel. Aluminium.

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. Verbrennungsprodukte können Folgendes umfassen: Kohlenoxide (CO, CO<sub>2</sub>) (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid) Stickoxide (NO, NO<sub>2</sub> usw.).

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft  
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft  
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft

#### ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)           | 5,84 g/kg OECD 401        |
| LD50 (dermal, Kaninchen)     | 16,4 ml/kg OECD 402       |
| LC50 inhalativ - Ratte [ppm] | > 10000 ppm 6 h; OECD 403 |
| ATE oral                     | 5840 mg/kg Körpergewicht  |

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft  
Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.  
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft  
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft  
Karzinogenität : Nicht eingestuft

#### ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| IARC-Gruppe | 3 - Nicht einstufbar |
|-------------|----------------------|

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft  
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Nicht eingestuft

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)              |          |
|------------------------------------------|----------|
| NOAEC (inhalativ, Ratte, Dampf, 90 Tage) | 5000 ppm |

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

| Bijlard Super Bond Activator |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zerstäuber                   | Aerosol                                                                       |
| Viskosität, kinematisch      | 2,2 mm²/s Viscosity, kinematic in 10 <sup>-6</sup> m²/s (40 °C) ISO 3104/3105 |
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)  |                                                                               |
| Viskosität, kinematisch      | 2,658 mm²/s                                                                   |

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft

| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0) |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisch                | 10000 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |
| LC50 - Fisch [2]            | 9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas  |
| EC50 - Krebstiere           | > 10000 mg/l 24 h; Daphnia magna; OECD 202               |
| EC50 - Krebstiere [2]       | > 10 g/l (24h)                                           |
| EC50 72h - Alge             | 9,17 g/l                                                 |
| NOEC chronisch Algen        | 1,8 g/l                                                  |
| Zusätzliche Hinweise        | :                                                        |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| Bijlard Super Bond Activator         |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit          | Schnell abbaubar                       |
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)          |                                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit          | Leicht biologisch abbaubar in Wasser.  |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) | 1,19 – 1,72 g O <sub>2</sub> /g Stoff  |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)    | 2,23 g O <sub>2</sub> /g Stoff         |
| Biologischer Abbau                   | 53 % 5 d; EU Method C.5; EU Method C.6 |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

| Bijlard Super Bond Activator                      |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | < 3 (geschätzter Wert) |
| ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)                       |                        |
| BKF - Andere Wasserorganismen [1]                 | 1,015 l/kg             |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | ≈ 0,05 @ 25 °C         |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | 0,05 @ 25°C            |

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

#### Bijlard Super Bond Activator

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Sonstige Angaben | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
|------------------|--------------------------------------|

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale Abfallverordnung                                | : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verfahren der Abfallbehandlung                            | : Sicherstellen, dass Aerosoldosen (einschließlich Treibmittel) vollständig leer gesprüht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-Abfallentsorgung | : Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Leere Verpackungen nicht verbrennen. Nicht mit dem Schneidbrenner zertrennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ökologische Angaben zu Abfällen                           | : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EG 2000/532)         | : 15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HP-Code                                                   | : HP3 - „entzündbar“: <ul style="list-style-type: none"><li>– entzündbarer flüssiger Abfall: flüssiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder Abfälle von Gasöl, Diesel und leichten Heizölen mit einem Flammpunkt von &gt; 55 °C und ≤ 75 °C;</li><li>– entzündbare pyrophore Flüssigkeiten und fester Abfall: fester oder flüssiger Abfall, der selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Berührung mit Luft innerhalb von fünf Minuten zu entzünden;</li><li>– entzündbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand verursachen oder fördern kann;</li><li>– entzündbarer gasförmiger Abfall: gasförmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem Standarddruck von 101,3 kPa entzündbar ist;</li><li>– mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berührung mit Wasser gefährliche Mengen entzündbarer Gase abgibt;</li><li>– sonstiger entzündbarer Abfall: entzündbare Aerosole, entzündbarer selbsterhitzungsfähiger Abfall, entzündbare organische Peroxide und entzündbarer selbstersetztlicher Abfall.</li></ul> |
|                                                           | HP4 - „reizend – Hautreizung und Augenschädigung“: Abfall, der bei Applikation Hautreizungen oder Augenschädigungen verursachen kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                               | IMDG              | IATA                | ADN               | RID               |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>             |                   |                     |                   |                   |
| UN 1950                                           | UN 1950           | UN 1950             | UN 1950           | UN 1950           |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> |                   |                     |                   |                   |
| DRUCKGASPACKUNGEN                                 | DRUCKGASPACKUNGEN | Aerosols, flammable | DRUCKGASPACKUNGEN | DRUCKGASPACKUNGEN |

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                             | IATA                           | ADN                          | RID                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Eintragung in das Beförderungspapier                                              |                                                  |                                |                              |                              |
| UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1, (D)                                         | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN                     | UN 1950 Aerosols,<br>flammable | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN |
| 14.3. Transportgefahrenklassen                                                    |                                                  |                                |                              |                              |
| 2.1                                                                               | Nicht anwendbar                                  | Nicht anwendbar                | Nicht anwendbar              | Nicht anwendbar              |
|  | Nicht anwendbar                                  | Nicht anwendbar                | Nicht anwendbar              | Nicht anwendbar              |
| 14.4. Verpackungsgruppe                                                           |                                                  |                                |                              |                              |
| Nicht anwendbar                                                                   | Nicht anwendbar                                  | Nicht anwendbar                | Nicht anwendbar              | Nicht anwendbar              |
| 14.5. Umweltgefahren                                                              |                                                  |                                |                              |                              |
| Umweltgefährlich: Nein                                                            | Umweltgefährlich: Nein<br>Meeresschadstoff: Nein | Umweltgefährlich: Nein         | Umweltgefährlich: Nein       | Umweltgefährlich: Nein       |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar                                        |                                                  |                                |                              |                              |

## 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

### Landtransport

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifizierungscode (ADR)                                                   | : 5F                 |
| Special provision (ADR)                                                      | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrenzte Mengen (ADR)                                                       | : 1L                 |
| Freigestellte Mengen (ADR)                                                   | : E0                 |
| Verpackungsanweisungen (ADR)                                                 | : P207, LP200        |
| Sondervorschriften für die Verpackung (ADR)                                  | : PP87, RR6, L2      |
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR)                             | : MP9                |
| Beförderungskategorie (ADR)                                                  | : 2                  |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Pakete (ADR)                        | : V14                |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und Entladung, Handhabung (ADR) | : CV9, CV12          |
| Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb (ADR)                        | : S2                 |
| Tunnelbeschränkungscode (ADR)                                                | : D                  |

### Seeschifftransport

Keine Daten verfügbar

### Lufttransport

Keine Daten verfügbar

### Binnenschifftransport

Keine Daten verfügbar

### Bahntransport

Keine Daten verfügbar

## 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### EU-Verordnungen

###### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

###### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

###### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

###### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

###### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

###### Ozon-Verordnung (2024/590)

In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590)

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

###### Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

###### VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt : 695 g/l 99% Entzündliche Inhaltsstoffe

###### Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

###### Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

##### Nationale Vorschriften

###### Deutschland

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.  
Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.  
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).  
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Ist in der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) gelistet

| Störfall-Verordnung (12. BImSchV) |      |                                                                                                                                             |               |               |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nummer                            | Code | Titel                                                                                                                                       | Untere Klasse | Obere Klasse  |
| 1.2.3.1                           | P3a  | Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entzündbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1 enthalten       | 150.000 kg    | 500.000 kg    |
| 1.2.3.2                           | P3b  | Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die weder entzündbare Gase der Kategorie 1 oder 2 noch entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1 enthalten | 5.000.000 kg  | 50.000.000 kg |

VOC-Gehalt : 695 g/l 99% Entzündliche Inhaltsstoffe

#### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für die Stoffe oder das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durch den Lieferanten durchgeführt

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Abkürzungen und Akronyme:

|       |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR   | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße                     |
| CLP   | Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                               |
| DNEL  | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung                                                                    |
| EC50  | Mittlere effektive Konzentration                                                                                     |
| LC50  | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration                                                                 |
| LD50  | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)                                                  |
| PBT   | Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff                                                                 |
| PNEC  | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                                              |
| REACH | Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |
| STP   | Kläranlage                                                                                                           |
| vPvB  | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                                                                            |

Sonstige Angaben

: **HAFTUNGSAUSSCHLUSS** Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der ausdrücklichen oder konkludenten Information kann nicht gewährleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt erstellt und darf nur für dieses verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen möglicherweise nicht.

#### Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                                         |
| Flam. Liq. 2 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                                                    |
| STOT SE 3    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen |
| H222         | Extrem entzündbares Aerosol.                                                              |
| H225         | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                  |
| H229         | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.                                   |
| H319         | Verursacht schwere Augenreizung.                                                          |
| H336         | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                          |

#### Wortlaut der Verwendungsdeskriptoren

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| PC1   | Klebstoffe, Dichtstoffe |
| PROC0 | Sonstige                |
| SU0   | Sonstiges               |

#### Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:

|           |           |                             |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| Aerosol 1 | H222;H229 | Auf der Basis von Prüfdaten |
|-----------|-----------|-----------------------------|

# Bijlard Super Bond Activator

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]: |      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Eye Irrit. 2                                                                                                               | H319 | Berechnungsmethoden |
| STOT SE 3                                                                                                                  | H336 | Berechnungsmethoden |

Die Einstufung entspricht : ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.